

DESCRIZIONE: CONFEZIONATRICI A TERMORETRAZIONE CODICE: CONTR001

CODICE	CARATTERISTICHE	DATI TECNICI - S870
CON-TR001	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione - Lama saldante trattata in PTFE - Raffreddamento ad aria del corpo macchina - Raffreddamento delle barre saldanti a circuito chiuso a liquido - Visualizzatore livello di controllo liquido refrigerante - Regolazione in altezza del piatto di confezionamento interno - Piatto portaprodotto mobile, svincolato dal supporto della bobina film per un migliore adattamento del film alle dimensioni del pacco da confezionare - Doppio elettromagnete di ritenuta campana - Rilascio automatico della campana - Sistema di controllo Flextron® dotato di: <ul style="list-style-type: none"> - pannello di comando LCD alfanumerico con scheda a microprocessore a 16 bit e relé a stato solido, che permettono un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come: stato macchina, numero di pacchi prodotti con contatore elettronico, regolazione della temperatura di saldatura, regolazione del ritardo apertura campana, regolazione del ritardo retrazione, regolazione del tempo di retrazione, regolazione della temperatura della camera di retrazione, possibilità di memorizzare fino a 10 differenti cicli di lavoro: ne consegue aumento della produttività e semplificazione d'uso, eventuali malfunzionamenti. - sezione di potenza modulare, separata dal pannello di comando e caratterizzata da: <ul style="list-style-type: none"> - teleruttori per il controllo della potenza - in caso di guasto, possibilità di sostituire solo il modulo danneggiato senza perdita dei dati presenti in memoria - ridotto consumo energetico - conformità normative CE 	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Alimentazione elettrica 220 - 240 / 380 - 415 V 3PH + PE / 3PH + N + PE 50/60 Hz</p> <p>Potenza elettrica 5100 W</p> <p>Barra saldante 870 x 620 mm</p> <p>Massima altezza pacco 310 mm</p> <p>Produzione media oraria up to 300 pph **</p> <p>Dimensione massima bobina film 800 - o 300 mm</p> <p>Dimensioni macchina 1895 x 1050 mm h 1190 mm</p> <p>Peso netto macchina 191 Kg</p> <p>Dimensioni macchina imballata 2115 x 1110 mm h 1295 mm</p> <p>Peso macchina imballata 244 Kg</p> <p>Film utilizzabili: Pvc Poliolefine up to 30 µ</p>